



Specifikationer	Colt 4
Rökkapacitet:	97 m ³ /min vid 1,5 m sikt
Dimension:	52 x 23 x 29 cm
Tankinnehåll:	2 l
Körtid vid maximal rökutveckling	40 min
Uppvärmningstid:	ca 5 min
Spänning:	230vAC, 50-60Hz
Effektförbrukning:	2 200 watt
Vikt:	13 kg
Rökpartikeldiameter	0.2 micron
Tillverkare	Concept Engineering Limited

Leveransspecifikation

- Spirit 900 rökalkstrare levereras med 2,5 liter rökvätska
- Fjärrkontroll med 5 m sladd
- Bruksanvisning
- Serviceutrustning

Extra tillbehör

- Rökslang
- Bärväska
- Rökvätska, 5 liter
- Extern tankutrustning

I KORTHET

- Exceptionellt hög kontinuerlig rökalkstring
- Försedd med fjärrkontroll och elektronisk temperaturkontroll
- Inspektionsglas för rökvätskeåtgång
- Lätt och bärbar
- Låg användningskostnad
- Vattenbaserad, giftfri rökvätska
- Vattenskyddade reglage
- Producenteren en kontrollerbar, tät och kvarstående rök

BESKRIVNING

Rökalkstraren Spirit 900 från Concept representerar en ny generation av rökalkstrare, som kombinerar en exceptionellt hög rökalkstring och säker vattenbaserad rök med det senaste inom elektronisk temperaturkontroll. Enheten levereras komplett med fjärrkontroll inkl. 5 m sladd. Spirits fördelar kan sammanfattas enligt nedan:

RÖKEN

- Exceptionellt hög kontinuerlig rökalkstring
- Vattenbaserad, giftfri, ej brännbar rökvätska
- Spirit producerar en tät kvarliggande rök
- Röken kan passera genom långa flexibla slangar

ALSTRAREN

- Elektronisk temperatur och rökkontroll ger hög funktions säkerhet
- Producenter kontinuerlig rök vid full rökalkstring om så behövs
- Reglerbar rökalkstring
- Försedd med 5 m fjärrkontroll
- Kompakt utförande och låg vikt
- Mycket enkel att använda

FUNKTION

Rökvätskan som finns i maskinens interna tank pumpas fram till en värmväxlare där den förångas. När ångan når normal atmosfär kondenseras den och en tät och torr rök utvecklas. Utrustning för att pumpa antingen interna eller externa tankar kan erbjudas som extra utrustning. Detta ger då möjlighet att kontinuerligt producera rök.

Den elektroniska temperatur- och rökkontrollen styr värmväxlaren och förhindrar rökalkstring innan rätt temperatur har uppnåtts. Därefter kan rök produceras kontinuerligt. Pumpen för rökvätskan är en slangpump. Den tar ej skada av torrkorning, igensättningar eller gå emot stängd ventil.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Rökövningar i flera små utrymmen
- Läckagesökning
- Brandförsvaret
- Teater, film, diskotek m.m.
- Ventilationstester i industri, kontor och samlings lokaler

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Genom sin enkla hantering och möjligheten att erhålla giftfri och kvarliggande rök har Spirit 900 rökalkstrare funnit många användningsområden:

- Rökövningar vid brandförsvaret
- Utrymningsövningar med rök i skolor, sjukhus, industrier m.m.
- Artificiell rökalkstring vid teater, film, diskotek m.m.
- Läckagesökning i ventilationssystem, byggnader m.m.

GARANTI

12 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel.