

När olyckan är framme är det viktigt att man kan snabbt utrymma och sätta i sig i säkerhet om en insats inte bedöms möjlig. Röken är dock både giftig och hindrar sikten så att det kan bli svårt att orientera sig och hitta vägen ut. För dem som då befinner sig på andra våningen eller högre upp i byggnaden är en smidig och lätthanterlig utrymningsstege ofta den bästa vägen till säkerheten.

Fast monterad utrymningsstege

Fällbara utrymningsstegar är avsedd att monteras på fasaden vid fönster eller balkong på bland annat villor eller andra småhus. Stegen kan av säkerhetsskäl endast låsas och öppnas uppifrån. När den inte används är den hopfälld, vilket ger ett diskret intryck. Genom att dra ut en sprint som är placerad i höjd med det våningsplan som den når upp till fälls hela stegen ut för användning. Stegen är tillverkad av kraftiga aluminiumprofiler.

Ett stort sortiment av fästbeslag och konsoler gör att stegen kan anpassas till praktiskt taget alla typer av fasader. Stegen levereras i längder mellan 1 och 8 meter, som enkelt kan skarvas och därigenom användas för utrymning från flera nivåer. Fästbeslag för olika fasader och väggavstånd finns. Det får dock bara vara max 5m avstånd från utgång till marknivå för att detta ska vara en godkänd lösning

Mobil utrymningsstege

Jimmy Fasad

En lätt, stark och smidig utrymningsstege för i första hand villor radhus, tvåvåningshus och mindre kontor. Jimmy Fasad väger endast fem kilo och är därför lätt att hantera. Stegen förvaras normalt nedpackad i sin kartong. De båda medföljande fästkrokarna skall fästas ovanför fönstret på insidan i det rum där stegen skall användas.



Jimmy Fasad

Fast monterad utrymningsstege

Material: Naturanodiserade. Skruvar i rostfritt syrafast stål
Mått: Infälld: 85x45mm. Utfälld stege: 425mm ytterkant
Stegpinne dim: 30x30mm. 300mm mellan pinnar.

Art.nr	Mått	Typ
106307	3,9 m	Stege
106308	4,8 m	Stege
106309	6,0 m	Stege
106453	50 mm	Fästbeslag
106454	100 mm	Fästbeslag
106455	150 mm	Fästbeslag
106456	200 mm	Fästbeslag
106458	300x600mm	Utstigningsplattform
106457		Handgrepp

Mobil utrymningsstege

Material: Orange band av vävd polyester med brottstyrka 1.600kp.
Vita steg av åldringsbeständigt plastmaterial med halkskydd.
Mått: Stegyta 12x35cm. Stegavstånd 35cm

Art.nr	Längd	Vikt	Antal steg
3411	5,0 m	5,6 kg	13 st
3413	6,0 m	6,7 kg	16 st

Användning: Vid användning hängs stegen upp i fästkrokarna, varefter hela förpackningen kastas ut. Konstruktionen gör att stegen hamnar i rätt läge utan att trassla sig och kan därför användas omedelbart. Jimmy Fasad levereras i längderna 5 - 6 meter.